



PANASONIC ITALIA Branch Office di
PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
20126 Milano – Viale dell’Innovazione, 3

CERTIFICAZIONE 2017

DETRAZIONE IRPEF/ IRES DEL 65 % PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 Aprile 2008 e con D.M. 6 Agosto 2009, applicativo della Legge Finanziaria 2008 (Decreto edifici) e successive modifiche e integrazioni, Panasonic Italia dichiara che:


Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/acqua, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel D.M. di riferimento in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione A7/W35) indicati nell'allegato I del D.M 6 Agosto 2009. Le stesse possono accedere alla Tariffa sperimentale D1 come indicato nella delibera 205/2014/R/eel emessa dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 07/04/2017

PANASONIC ITALIA

Allegati:
Elenco dei modelli conformi al D.M.



Andrea Cetrone
Country Manager

PANASONIC ITALIA
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA- ACQUA</u>			Potenza termica kW_t	COP (A7/W35)	COP min (5% Tolleranza inverter)
TIPO	ESTERNA	INTERNA			
HT	WH-UH09FE5	WH-SHF09F3E5	9,0	4,64	3,895
	WH-UH12FE5	WH-SHF12F6E5	12,0	4,46	3,895
	WH-UH09FE8	WH-SHF09F3E8	9,0	4,64	3,895
	WH-UH12FE8	WH-SHF12F9E8	12,0	4,46	3,895
	WH-MHF09G3E5	-	9,0	4,64	3,895
	WH-MHF12G6E5	-	12,0	4,46	3,895
	WH-MHF09G3E8	-	9,0	4,64	3,895
	WH-MHF12G9E8	-	12,0	4,46	3,895
T- CAP	WH-UX09FE5	WH-ADC1216G6E5	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12FE5	WH-ADC1216G6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UX09HE8	WH-ADC0916H9E8	9,0	4,85	3,895
	WH-UX12HE8	WH-ADC0916H9E8	12,0	4,75	3,895
	WH-UX16HE8	WH-ADC0916H9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-UX09HE5	WH-SXC09H3E5	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12HE5	WH-SXC12H6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UX09HE8	WH-SXC09H3E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12HE8	WH-SXC12H9E8	12,0	4,74	3,895
	WH-UX16HE8	WH-SXC16H9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-MXC09G3E5	-	9,0	4,84	3,895
	WH-MXC12G6E5	-	12	4,74	3,895
	WH-MXC09G3E8	-	9,0	4,84	3,895
	WH-MXC12G9E8	-	12,0	4,74	3,895
	WH-MXC16G9E8	-	16,0	4,28	3,895

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u>			Potenza termica kW_t	COP (A7/W35)	COP min (5% Tolleranza inverter)
TIPO	ESTERNA	INTERNA			
LT	WH-UD03HE5	WH-ADC0309H3E5	3,0	5,00	3,895
	WH-UD05HE5	WH-ADC0309H3E5	5,0	4,63	3,895
	WH-UD07HE5	WH-ADC0309H3E5	7,0	4,46	3,895
	WH-UD09HE5	WH-ADC0309H3E5	9,0	4,13	3,895
	WH-UD12FE5	WH-ADC1216G6E5	12,0	4,75	3,895
	WH-UD16FE5	WH-ADC1216G6E5	16,0	4,28	3,895
	WH-UD09HE8	WH-ADC0916H9E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UD12HE8	WH-ADC0916H9E8	12,0	4,75	3,895
	WH-UD16HE8	WH-ADC0916H9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-UD03HE5	WH-SDC03H3E5	3,0	5,00	3,895
	WH-UD05HE5	WH-SDC05H3E5	5,0	4,63	3,895
	WH-UD07HE5	WH-SDC07H3E5	7,0	4,46	3,895
	WH-UD09HE5	WH-SDC09H3E5	9,0	4,13	3,895
	WH-UD12FE5	WH-SDC12F6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UD16FE5	WH-SDC16F6E5	16,0	4,28	3,895
	WH-UD09HE8	WH-SDC09H3E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UD12HE8	WH-SDC12H9E8	12,0	4,74	3,895
	WH-UD16HE8	WH-SDC16H9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-MDC05F3E5	-	5,0	5,08	3,895
	WH-MDC06G3E5	-	6,0	4,46	3,895
	WH-MDC09G3E5	-	9,0	4,13	3,895
	WH-MDC12G6E5	-	12,0	4,74	3,895
	WH-MDC16G6E5	-	16,0	4,28	3,895



PANASONIC ITALIA Branch Office di
PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
20126 Milano – Viale dell’Innovazione, 3

CERTIFICAZIONE 2016

DETRAZIONE IRPEF / IRES DEL 65 % PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 Aprile 2008 e con D.M. 6 Agosto 2009, applicativo della Legge Finanziaria 2008 (Decreto edifici) e successive modifiche e integrazioni, Panasonic Italia dichiara che:


Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/acqua, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel D.M. di riferimento in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione A7/W35) indicati nell'allegato I del D.M 6 Agosto 2009. Le stesse possono accedere alla Tariffa sperimentale D1 come indicato nella delibera 205/2014/R/eel emessa dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 30/03/2016

PANASONIC ITALIA

Allegati:
Elenco dei modelli conformi al D.M.



Andrea Cetrone
Country Manager

PANASONIC ITALIA
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u>			Potenza termica kW_t	COP (A7/W35)	COP min (5% Tolleranza inverter)
TIPO	ESTERNA	INTERNA			
HT	WH-UH09FE5	WH-SHF09F3E5	9,0	4,64	3,895
	WH-UH12FE5	WH-SHF12F6E5	12,0	4,46	3,895
	WH-UH09FE8	WH-SHF09F3E8	9,0	4,64	3,895
	WH-UH12FE8	WH-SHF12F9E8	12,0	4,46	3,895
	WH-MHF09G3E5	-	9,0	4,64	3,895
	WH-MHF12G6E5	-	12,0	4,46	3,895
	WH-MHF09G3E8	-	9,0	4,64	3,895
	WH-MHF12G9E8	-	12,0	4,46	3,895
T-CAP	WH-UX09FE5	WH-ADC1216G6E5	9,0	4,85	3,895
	WH-UX12FE5	WH-ADC1216G6E5	12,0	4,75	3,895
	WH-UX09FE8	WH-ADC0916G9E8	9,0	4,85	3,895
	WH-UX12FE8	WH-ADC0916G9E8	12,0	4,75	3,895
	WH-UX16FE8	WH-ADC0916G9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-UX09FE5	WH-SXC09F3E5	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12FE5	WH-SXC12F6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UX09FE8	WH-SXC09F3E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12FE8	WH-SXC12F9E8	12,0	4,74	3,895
	WH-UX16FE8	WH-SXC16F9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-MXC09G3E5	-	9,0	4,84	3,895
	WH-MXC12G6E5	-	12	4,74	3,895
	WH-MXC09G3E8	-	9,0	4,84	3,895
	WH-MXC12G9E8	-	12,0	4,74	3,895
	WH-MXC16G9E8	-	16,0	4,28	3,895

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u>			Potenza termica kW_t	COP (A7/W35)	COP min (5% Tolleranza inverter)
TIPO	ESTERNA	INTERNA			
LT	WH-UD03EE5	WH-ADC0309G3E5	3,0	5,00	3,895
	WH-UD05EE5	WH-ADC0309G3E5	5,0	4,63	3,895
	WH-UD07FE5	WH-ADC0309G3E5	7,0	4,46	3,895
	WH-UD09FE5	WH-ADC0309G3E5	9,0	4,13	3,895
	WH-UD12FE5	WH-ADC1216G6E5	12,0	4,75	3,895
	WH-UD16FE5	WH-ADC1216G6E5	16,0	4,28	3,895
	WH-UD09FE8	WH-ADC0916G9E8	9,0	4,85	3,895
	WH-UD12FE8	WH-ADC0916G9E8	12,0	4,75	3,895
	WH-UD16FE8	WH-ADC0916G9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-UD03HE5	WH-SDC03H3E5	3,0	5,00	3,895
	WH-UD05HE5	WH-SDC05H3E5	5,0	4,63	3,895
	WH-UD07HE5	WH-SDC07H3E5	7,0	4,46	3,895
	WH-UD09HE5	WH-SDC09H3E5	9,0	4,13	3,895
	WH-UD12FE5	WH-SDC12F6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UD16FE5	WH-SDC16F6E5	16,0	4,28	3,895
	WH-UD09FE8	WH-SDC09F3E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UD12FE8	WH-SDC12F9E8	12,0	4,74	3,895
	WH-UD16FE8	WH-SDC16F9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-MDC05F3E5	-	5,0	5,08	3,895
	WH-MDC06G3E5	-	6,0	4,46	3,895
	WH-MDC09G3E5	-	9,0	4,13	3,895
	WH-MDC12G6E5	-	12,0	4,74	3,895
	WH-MDC16G6E5	-	16,0	4,28	3,895