



PANASONIC ITALIA Branch Office di
PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
20126 Milano – Viale dell’Innovazione, 3

CERTIFICAZIONE 2017

DM 16/02/2016 – CONTO TERMICO 2.0

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2016 Panasonic Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/acqua, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel DM 16/02/2016 in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione A7/W35) indicati nell'allegato II del decreto indicato. Le stesse possono accedere alla Tariffa sperimentale D1 come indicato nella delibera 205/2014/R/eel emessa dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.


Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 12/04/2017

PANASONIC ITALIA

Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.



Andrea Cetrone
Country Manager

PANASONIC ITALIA
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u>			Potenza termica kW_t	COP (A7/W35)	COP min (5% Tolleranza inverter)
TIPO	ESTERNA	INTERNA			
HT	WH-UH09FE5	WH-SHF09F3E5	9,0	4,64	3,895
	WH-UH12FE5	WH-SHF12F6E5	12,0	4,46	3,895
	WH-UH09FE8	WH-SHF09F3E8	9,0	4,64	3,895
	WH-UH12FE8	WH-SHF12F9E8	12,0	4,46	3,895
	WH-MHF09G3E5	-	9,0	4,64	3,895
	WH-MHF12G6E5	-	12,0	4,46	3,895
	WH-MHF09G3E8	-	9,0	4,64	3,895
	WH-MHF12G9E8	-	12,0	4,46	3,895
T-CAP	WH-UX09FE5	WH-ADC1216G6E5	9,0	4,85	3,895
	WH-UX12FE5	WH-ADC1216G6E5	12,0	4,75	3,895
	WH-UX09HE8	WH-ADC0916H9E8	9,0	4,85	3,895
	WH-UX12HE8	WH-ADC0916H9E8	12,0	4,75	3,895
	WH-UX16HE8	WH-ADC0916H9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-UX09HE5	WH-SXC09H3E5	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12HE5	WH-SXC12H6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UX09HE8	WH-SXC09H3E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12HE8	WH-SXC12H9E8	12,0	4,74	3,895
	WH-UX16HE8	WH-SXC16H9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-MXC09G3E5	-	9,0	4,84	3,895
	WH-MXC12G6E5	-	12	4,74	3,895
	WH-MXC09G3E8	-	9,0	4,84	3,895
	WH-MXC12G9E8	-	12,0	4,74	3,895
	WH-MXC16G9E8	-	16,0	4,28	3,895

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u>			Potenza termica kW _t	COP (A7/W35)	COP min (5% Tolleranza inverter)
TIPO	ESTERNA	INTERNA			
LT	WH-UD03HE5	WH-ADC0309H3E5	3,0	5,00	3,895
	WH-UD05HE5	WH-ADC0309H3E5	5,0	4,63	3,895
	WH-UD07HE5	WH-ADC0309H3E5	7,0	4,46	3,895
	WH-UD09HE5	WH-ADC0309H3E5	9,0	4,13	3,895
	WH-UD12FE5	WH-ADC1216G6E5	12,0	4,75	3,895
	WH-UD16FE5	WH-ADC1216G6E5	16,0	4,28	3,895
	WH-UD09HE8	WH-ADC0916H9E8	9,0	4,85	3,895
	WH-UD12HE8	WH-ADC0916H9E8	12,0	4,75	3,895
	WH-UD16HE8	WH-ADC0916H9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-UD03HE5	WH-SDC03H3E5	3,0	5,00	3,895
	WH-UD05HE5	WH-SDC05H3E5	5,0	4,63	3,895
	WH-UD07HE5	WH-SDC07H3E5	7,0	4,46	3,895
	WH-UD09HE5	WH-SDC09H3E5	9,0	4,13	3,895
	WH-UD12FE5	WH-SDC12F6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UD16FE5	WH-SDC16F6E5	16,0	4,28	3,895
	WH-UD09HE8	WH-SDC09H3E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UD12HE8	WH-SDC12H9E8	12,0	4,74	3,895
	WH-UD16HE8	WH-SDC16H9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-MDC05F3E5	-	5,0	5,08	3,895
	WH-MDC06G3E5	-	6,0	4,46	3,895
	WH-MDC09G3E5	-	9,0	4,13	3,895
	WH-MDC12G6E5	-	12,0	4,74	3,895
	WH-MDC16G6E5	-	16,0	4,28	3,895



PANASONIC ITALIA Branch Office di
PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
20126 Milano – Viale dell’Innovazione, 3

CERTIFICAZIONE 2016

DM 16/02/2016 – CONTO TERMICO 2.0

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2016 Panasonic Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/acqua, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel DM 16/02/2016 in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione A7/W35) indicati nell'allegato II del decreto indicato. Le stesse possono accedere alla Tariffa sperimentale D1 come indicato nella delibera 205/2014/R/eel emessa dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.


Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 29/03/2016

PANASONIC ITALIA

Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.



Andrea Cetrone
Country Manager

PANASONIC ITALIA
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u>			Potenza termica kW_t	COP (A7/W35)	COP min (5% Tolleranza inverter)
TIPO	ESTERNA	INTERNA			
HT	WH-UH09FE5	WH-SHF09F3E5	9,0	4,64	3,895
	WH-UH12FE5	WH-SHF12F6E5	12,0	4,46	3,895
	WH-UH09FE8	WH-SHF09F3E8	9,0	4,64	3,895
	WH-UH12FE8	WH-SHF12F9E8	12,0	4,46	3,895
	WH-MHF09G3E5	-	9,0	4,64	3,895
	WH-MHF12G6E5	-	12,0	4,46	3,895
	WH-MHF09G3E8	-	9,0	4,64	3,895
	WH-MHF12G9E8	-	12,0	4,46	3,895
T-CAP	WH-UX09FE5	WH-ADC1216G6E5	9,0	4,85	3,895
	WH-UX12FE5	WH-ADC1216G6E5	12,0	4,75	3,895
	WH-UX09FE8	WH-ADC0916G9E8	9,0	4,85	3,895
	WH-UX12FE8	WH-ADC0916G9E8	12,0	4,75	3,895
	WH-UX16FE8	WH-ADC0916G9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-UX09FE5	WH-SXC09F3E5	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12FE5	WH-SXC12F6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UX09FE8	WH-SXC09F3E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UX12FE8	WH-SXC12F9E8	12,0	4,74	3,895
	WH-UX16FE8	WH-SXC16F9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-MXC09G3E5	-	9,0	4,84	3,895
	WH-MXC12G6E5	-	12	4,74	3,895
	WH-MXC09G3E8	-	9,0	4,84	3,895
	WH-MXC12G9E8	-	12,0	4,74	3,895
	WH-MXC16G9E8	-	16,0	4,28	3,895

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u>			Potenza termica kW _t	COP (A7/W35)	COP min (5% Tolleranza inverter)
TIPO	ESTERNA	INTERNA			
LT	WH-UD03EE5	WH-ADC0309G3E5	3,0	5,00	3,895
	WH-UD05EE5	WH-ADC0309G3E5	5,0	4,63	3,895
	WH-UD07FE5	WH-ADC0309G3E5	7,0	4,46	3,895
	WH-UD09FE5	WH-ADC0309G3E5	9,0	4,13	3,895
	WH-UD12FE5	WH-ADC1216G6E5	12,0	4,75	3,895
	WH-UD16FE5	WH-ADC1216G6E5	16,0	4,28	3,895
	WH-UD09FE8	WH-ADC0916G9E8	9,0	4,85	3,895
	WH-UD12FE8	WH-ADC0916G9E8	12,0	4,75	3,895
	WH-UD16FE8	WH-ADC0916G9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-UD03HE5	WH-SDC03H3E5	3,0	5,00	3,895
	WH-UD05HE5	WH-SDC05H3E5	5,0	4,63	3,895
	WH-UD07HE5	WH-SDC07H3E5	7,0	4,46	3,895
	WH-UD09HE5	WH-SDC09H3E5	9,0	4,13	3,895
	WH-UD12FE5	WH-SDC12F6E5	12,0	4,74	3,895
	WH-UD16FE5	WH-SDC16F6E5	16,0	4,28	3,895
	WH-UD09FE8	WH-SDC09F3E8	9,0	4,84	3,895
	WH-UD12FE8	WH-SDC12F9E8	12,0	4,74	3,895
	WH-UD16FE8	WH-SDC16F9E8	16,0	4,28	3,895
	WH-MDC05F3E5	-	5,0	5,08	3,895
	WH-MDC06G3E5	-	6,0	4,46	3,895
	WH-MDC09G3E5	-	9,0	4,13	3,895
	WH-MDC12G6E5	-	12,0	4,74	3,895
	WH-MDC16G6E5	-	16,0	4,28	3,895