

H1T+ H1TX+



✓ **Vetro antiriflesso**

AR coating glass
Verre anti-reflet

✓ **Nuovo imballo riciclabile**

New recyclable packaging
De nouveaux emballages recyclables

✓ **Possibilità installazione tenda solare**

Possibility to install solar cover
Possibilité d'installer le store couvre


✓ **Possibilità di telaio sottotegola per integrazione ARCHITETTONICA completa**

Possibility of frame under tile for Full integration ARCHITECTURAL
Possibilité de châssis pour undertiling Intégration complète ARCHITECTURAL



**NEW H1T+ / H1TX+
PIÙ EFFICENZA**


**NUOVO
CERTIFICATO
2017**



Garanzia collettore Sunerg 12 anni
Sunerg collector warranty 12 years
Sunerg garantie collecteur 12 ans



oppure



DIN EN ISO 9806:2014-03



EUR1

 Collettore solare piano certificato ISO 9806, CE, Solar Keymark modelli H1T+ e H1TX+ prodotti da Sunerg, aventi le seguenti caratteristiche: cassa in profilato di alluminio verniciato colore testa di moro con isolamento termico in lana di roccia alta densità 45 mm. Piastra solare captante con griglia a tubi in rame diametro 22 mm, assorbitore a lastra in alluminio con trattamento altamente selettivo al Titanio saldata ad ultrasuono. Vetro temperato ad elevata trasparenza, antiriflesso.

 Flat solar collector H1T+ and H1TX+ Sunerg models ISO 9806, CE, Solar Keymark certificated and with following characteristics: dark brown painted aluminum section case with 45 mm rock wool insulation, solar plate with 22 mm diameter copper pipes, aluminium absorber surface with highly selective TITAN treatment and ultrasonic Welding Extra light anti-reflex tempered glass.

 Capteur solaire plat certifié ISO 9806, CE, Solar Keymark modèles H1T+ et H1TX+ produit par Sunerg ayant les caractéristiques suivantes: caisse en profilé d'aluminium peint couleur marron foncé avec une isolation thermique en laine de roche haute densité de 45 mm. Plaque solaire absorbante avec la tuyauterie des capteurs de diamètre 22 mm en curve plaques d'absorbeur en aluminium hautement sélective traitement au titan soudées par ultrasons. Verre trempé, de grande transparence, antireflet.

Caratteristiche	Technical characteristics	Caractéristiques techniques	Rif. Ref. Réf.	H1T+	H1TX+
Dimensioni	Size	Dimensions	L	2002 mm	2002 mm
			C	998 mm	1286 mm
			H	100 mm	100 mm
Peso	Weight	Poids		34,5 kg	44 kg
Tubi collettore	Collector pipes	Tubes capteur	G	22 mm	22 mm
Lunghezza tubo	Pipe length	Longueur tube	F	1050 mm	1340 mm
Distanza tubi	Pipes distance	Distance tubes	M	1880 mm	1880 mm
Materiale cassa	Casing material	Matériel caisse	O	Alluminio Aluminum Aluminium	Alluminio Aluminum Aluminium
Spessore isolamento	Insulation thickness	Epaisseur isolation	R	45 mm	45 mm
Vetro	Glass	Vitre	V	Extra chiaro, temperato 3,2 mm Extra light, tempered 3,2 mm Prismatique extra clair, tempéré 3,2 mm	Extra chiaro, temperato 3,2 mm Extra light, tempered 3,2 mm Prismatique extra clair, tempéré 3,2 mm
Superficie assorbente netta	Net absorbent surface	Surface nette absorbante		1,775 m ²	2,325 m ²
Superficie di apertura	Open surface	Surface d'ouverture		1,791 m ²	2,345 m ²
Superficie totale collettore	Gross collector surface	Surface totale des capteur		1,998 m ²	2,575 m ²
Materiale piastra assorbente	Absorbent surface	Matériel plaque absorbante	B	Alluminio Aluminum Aluminium	Alluminio Aluminum Aluminium
Trattamento superficiale	Surface coating	Traitement revêtement	B	Selettivo TITAN (ossido di titanio) Selective TITAN (titanium oxide) TITAN sélectif (oxyde de titane)	Selettivo TITAN (ossido di titanio) Selective TITAN (titanium oxide) TITAN sélectif (oxyde de titane)
Assorbimento	Absorptance	Absorption	A	95%	95%
Emissione	Emittance	Emission	E	4,7%	4,7%
Portata consigliata/pannello	Advised panel flow	Flux conseillé pour capteur		100 lt/h	130 lt/h
Capacità acqua/collettore	Collector water capacity	Capacité eau capteur		1,7 lt	2,1 lt
Pressione max di esercizio	Max. pressure	Pression maximum		6 bar	6 bar
Temperatura di stagnazione	Stagnant temperature	Température stagnante		200°C	200°C
Colore cassa standard	Standard case color	Couleur caisse standard	O	Marrone Brown Marron RAL 8017	Marrone Brown Marron RAL 8017
Colori su richiesta grigio, nero, verde	Colors on demand gray, black, green	Couleurs sur requête gris, noir, vert			

* Per collettori INSTALLAZIONE ORIZZONTALE aumento € 60,00 da listino e specificare nell'ordine.

For horizontal installation collectors increase € 60,00 from list and specify in order.

Pour les capteur installation horizontale augmentation de prix € 60,00 et spécifier dans l'ordre d'achat.

DISEGNO TECNICO | Technical Drawing | Dessin Technique

PELLICOLA PROTETTIVA PER FASE DI MONTAGGIO

Protective film for installation step
Film de protection pour l'étape d'installation

