


Aquarea Air Calculator

Modello: PAW-AAIR-200L / PAW-AAIR-200

Velocità: Tutti

Modalità: Mod. di funzionamento

Fluido: Acqua



	Raffrescamento	Riscaldamento
Temperatura aria ambiente °C	26	20
Umidità relativa ambiente %	47	
Temperatura fluido ingresso °C	7	35
Fluido Δt °C	5	5

Indietro

		Resa termica totale	Resa Termica sensibile	Portata acqua	Perdita di carico acqua	Portata volumetrica aria m3/h velocità	Potenza assorbita motore W	Livello pressione sonora db (A)	Temp. acqua ingresso °C	Temp. acqua uscita °C	Temp. aria ingresso °C	Umidità relativa aria ingresso %	Deumid. (acqua condens.) g/h	Temp. aria uscita °C	Umidità relativa aria uscita %
	Velocità	W	W	Kg/h	kPa										
Raffrescamento	Max	627	572	107.0	4.0	162	11.9	38.9	7	12	26	47	80	15.0	86
	Med	393	390	67.0	2.0	113	7.9	32.7	7	12	26	47	4	15.0	87
	Min	258	242	44.0	0.0	55	4.2	23.6	7	12	26	47	23	13.0	97
Riscaldamento	Max	520	---	83.0	2.0	162	11.9	38.9	35	30	20	---	---	29.0	---
	Med	428	---	68.0	1.0	113	7.9	32.7	35	30	20	---	---	31.0	---
	Min	202	---	32.0	0.0	55	4.2	23.6	35	30	20	---	---	23.0	---
	Off	141	---	142.0	6.0	---	---	18.8	35	34	20	---	---	20.0	---


Aquarea Air Calculator

Modello: PAW-AAIR-700L / PAW-AAIR-700

Velocità: Tutti

Modalità: Mod. di funzionamento

Fluido: Acqua



	Raffrescamento	Riscaldamento
Temperatura aria ambiente °C	26	20
Umidità relativa ambiente %	47	
Temperatura fluido ingresso °C	7	35
Fluido Δt °C	5	5

Indietro

		Resa termica totale	Resa Termica sensibile	Portata acqua	Perdita di carico acqua	Portata volumetrica aria	Potenza assorbita motore	Livello pressione sonora	Temp. acqua ingresso	Temp. acqua uscita	Temp. aria ingresso	Umidità relativa aria ingresso	Deumid. (acqua condens.)	Temp. aria uscita	Umidità relativa aria uscita
	Velocità	W	W	Kg/h	kPa	m³/h velocità	W	db (A)	°C	°C	°C	%	g/h	°C	%
Raffrescamento	Max	1585	1213	272.0	4.0	320	17.6	39.6	7	12	26	47	536	14.0	81
	Med	1362	1033	234.0	3.0	252	11.1	33.4	7	12	26	47	474	13.0	85
	Min	976	729	167.0	1.0	155	4.3	24.5	7	12	26	47	354	11.0	91
Riscaldamento	Max	1087	---	179.0	2.0	320	17.6	39.6	35	30	20	---	---	29.0	---
	Med	944	---	156.0	2.0	252	11.1	33.4	35	30	20	---	---	31.0	---
	Min	643	---	106.0	1.0	155	4.3	24.5	35	30	20	---	---	32.0	---
	Off	215	---	302.0	7.0	---	---	19.6	35	34	20	---	---	20.0	---


Aquarea Air Calculator

Modello: PAW-AAIR-900L / PAW-AAIR-900

Velocità: Tutti

Modalità: Mod. di funzionamento

Fluido: Acqua



	Raffrescamento	Riscaldamento
Temperatura aria ambiente °C	26	20
Umidità relativa ambiente %	47	
Temperatura fluido ingresso °C	7	35
Fluido Δt °C	5	5

Indietro

		Resa termica	Resa Termica	Portata	Perdita di carico	Portata volumetrica	Potenza	Livello pressione	Temp. acqua	Temp. acqua	Temp. aria	Umidità relativa aria	Deumid. (acqua condens.)	Temp. aria	Umidità relativa aria
	Velocità	totale W	sensibile W	acqua Kg/h	acqua kPa	aria m3/h velocità	assorbita motore W	sonora db (A)	ingresso °C	uscita °C	ingresso °C	ingresso %	condens.) g/h	uscita °C	uscita %
Raffrescamento	Max	2308	1806	396.0	21.0	461	19.8	41.6	7	12	26	47	722	15.0	78
	Med	2009	1563	345.0	16.0	367	12	33.8	7	12	26	47	642	14.0	81
	Min	1535	1188	263.0	10.0	248	5.1	24.7	7	12	26	47	499	13.0	86
Riscaldamento	Max	1566	---	254.0	6.0	461	19.8	41.6	35	30	20	---	---	29.0	---
	Med	1304	---	211.0	4.0	367	12	33.8	35	30	20	---	---	30.0	---
	Min	800	---	129.0	1.0	248	5.1	24.7	35	30	20	---	---	29.0	---
	Off	268	---	453.0	20.0	---	---	22.3	35	34	20	---	---	20.0	---